

Diesekraftstoff

Die umseitige Betriebsanweisung ist ein Muster für den beschriebenen Arbeitsplatz. Das Muster kann als Vorlage für eine eigene Betriebsanweisung genutzt werden, wenn mit den Gefahrstoffen an vergleichbaren Arbeitsplätzen gearbeitet wird.

Das Muster ist mit Blick auf die spezifischen innerbetrieblichen Verhältnisse zu prüfen und zu überarbeiten. Die Angaben zu Fluchtweg, Unfalltelefon und Ersthelfer sind zu ergänzen. Die Angaben zu persönlicher Schutzausrüstung, Hautschutzplan, Bindemittel und Feuerlöscher sind zu konkretisieren. Die sachgerechte Entsorgung ist innerbetrieblich festzulegen.

Bezeichnung	Diesekraftstoff
Betrieb	Allgemein
Arbeitsbereich	Transport
Gefahrstoffe	Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen mit Zusätzen
Verwendung	Kraftstoff für Fahrzeuge mit Dieselmotor, z.B. Gabelstapler
Tätigkeit	Dieseltankstelle
Persönliche Schutzausrüstung	bei Spritzgefahr Schutzbrille Schutzhandschuhe

Betrieb:

Bereich: Transport

Tätigkeit: Dieseltankstelle



Dieseldieselkraftstoff

Gemisch aus Kohlenwasserstoffen mit Zusätzen



Gefahren für Mensch und Umwelt

Dieseldieselkraftstoff ist **brennbar**.

Dämpfe und Sprühnebel können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Bereits 1% Benzin im Diesel, z. B. durch Umfüllen in einen schlecht gereinigten Benzinbehälter, kann das Gemisch leicht entzündlich machen! Im Winter enthält Diesel häufig einen Zusatz von Benzin; auch hierdurch wird der Kraftstoff leichter entzündlich. Es besteht Entzündungsgefahr dieselgetränkter Kleidung.

Dieseldieselkraftstoff entfettet die Haut; häufiger oder lang anhaltender Kontakt kann Hauterkrankungen verursachen (Ölakne); Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Bei Verschlucken Gefahr von Lungenschäden! Einatmen der Dämpfe kann zu Schwindel, Kopfschmerzen und Benommenheit führen.

Dieseldieselkraftstoff ist giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Im Arbeitsbereich für gute Lüftung sorgen. Verspritzen vermeiden. Behälter an gut gelüftetem Ort verschlossen, kühl und trocken lagern.

Beim Tanken Motor abstellen. Dieseldieselbehälter geschlossen halten; nicht vollständig füllen; vor Erwärmung schützen. Kraftstoff nicht vernebeln. Beim Umgang mit Kraftstoff nicht rauchen, in der Nähe kein offenes Feuer betreiben oder schweißen. Vorsicht mit entleerten Behältern, bei Entzündung besteht Explosionsgefahr.



Augenschutz: bei Spritzgefahr Schutzbrille



Handschutz: Schutzhandschuhe

Hautschutz: Schutzcreme

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Getränkte Kleidung sofort wechseln. Dämpfe nicht einatmen.

Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken, rauchen; keine Lebensmittel aufbewahren. Darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Verhalten im Gefahrfall (Unfalltelefon: siehe Aushang)



Im Gefahrfall Alarmplan beachten. Zündquellen fernhalten.

Nach Auslaufen kleiner Mengen sofort mit saugfähigem nicht brennbarem Material (.....) aufnehmen und in Abfallbehälter geben. Räume gut lüften.

Vorsicht Rutschgefahr durch schmierigen Boden.

Bei Umgebungsbrand gefährdete Behälter mit Wassernebel kühlen (Berstgefahr).


Feuerlöscher für Brandklasse B, kein direkter Wasserstrahl:.....

Im Brandfall entstehen giftige Gase und Dämpfe.

Fluchtweg: siehe Kennzeichnung der Rettungswege und Notausgänge



Erste Hilfe (Ersthelfer: siehe Aushang)



Nach **Hautkontakt:** mit Wasser und Seife waschen, getränkte Kleidung zuvor entfernen.

Nach **Augenkontakt:** bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, Augenarzt!

Nach **Verschlucken:** **kein Erbrechen anregen**, Arzt!

Nach **Einatmen:** Frischluft, bei anhaltendem Unwohlsein Arzt.

Sachgerechte Entsorgung

Reste, getränkte Bindemittel u. ä., in gekennzeichneten nicht brennbaren Behältern (.....) sammeln; Abfallbehälter und leere Behälter geschlossen halten; spätestens am Schichtende leeren bzw. aus dem Arbeitsbereich entfernen.

Datum, Unterschrift: